



Schienen-Systeme
Glasdachmarkise



Ancona

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN



Sun-Tech
Sonnenschutztechnik





Vario Volant

(optional für Typ Unterglas)

Besonders bei tiefstehender Sonne bietet der Vario Volant einen variablen Sonnen- und Blendschutz. Der Volant kann unabhängig von der Markise aus- und eingefahren werden.



Glasdachmarkise Ancona

Optional mit Vario Volant – für maximalen Komfort



Typ Unterglas

– zur Unterglas-Befestigung an den Sparren von Glasdach oder Wintergarten, speziell entwickelt für die frei hängende Montage unter einem schützenden Glasdach.



Drunter oder drüber

- Breite max. 600 cm, Höhe max. 450 cm (abhängig von Typ und Ausstattung)
- Elektromotor
- Komfort-Optionen: Funkmotor/Funkfernbedienung, Wetterautomatik, Heizstrahler, Vario Volant (nur Typ Unterglas)

Typen zur Wahl:

- **Unterglas** zur Montage unter einem schützenden Glasdach
- **Aufglas** zur Montage auf Wintergarten oder Glasdach, inkl. Dachabdeckung



Die Ausfalltiefe lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder Wintergarten anpassen.

Unter oder über dem Glas montiert ist die Glasdachmarkise Ancona die perfekte Lösung für alle, die Wintergarten oder Glasdach ganzjährig genießen möchten und dabei Wert auf einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen. Bei Typ Unterglas bleibt die Markise trocken, sauber und gut geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die Ancona mit schützender Dachabdeckung ausgestattet.

Typ Aufglas

– zur Befestigung von oben auf den Sparren von Glasdach oder Wintergarten.
Da die Markise der Witterung ausgesetzt ist, wird dieser Typ immer mit schützender Dachabdeckung geliefert.




Dachabdeckung

– Standard bei Typ Aufglas
– optionales Extra bei Typ Unterglas
Schließt das Gehäuse der Markise zur Kassette, die Tuch und Technik schützt.



Ancona

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	Unterglas	Aufglas
Anlagenhöhe <i>(inkl. Standardbefestigung)</i>	154 mm	175 mm
Feldbreiten <i>(max.)</i>		
1-teilig <i>(Einzel Feld)</i>	600 cm	600 cm
Ausfall <i>(max.)</i>		
Tiefe <i>(inkl. Kassette und Umlenkrolle)</i>	450 cm	450 cm
Antrieb		
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io oder RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke <i>(Lewens Standard-Farben)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i>		
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nähte ultraschallverklebt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen		
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Wetterautomatik	Sonne <input type="checkbox"/>	Sonne, Wind, Regen <input type="checkbox"/>
3 Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Extra-Tuchstützdraht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Dachabdeckung	<input type="checkbox"/>	<i>immer inklusive!</i> <input checked="" type="checkbox"/>
6 Vario Volant <i>bis 400 cm Breite, mit Handkurbel – (nicht mit 3)</i>	<input type="checkbox"/>	–
Befestigung		
Unterglas-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Aufglas-Montage	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsmaterial		
Schienenhalter <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
10er-Montagefüße <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinweis		

Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard Option – nicht erhältlich



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Sun-Tech
Sonnenschutztechnik